



Settore Lavori Pubblici

Comune di Verdellino

(Provincia di Bergamo)

Piazza don Martinelli, 1 - 24040 Verdellino

cod.fisc.00321950164 - tel. 0354182854 - fax. 0354182899

E-Mail: info@comune.verdellino.bg.it - PEC: comune.verdellino@registerpec.it

sito internet: www.comune.verdellino.bg.it

Manutenzione immobili comunali

OPERE DA SERRAMENTISTA

Anno 2012

ELENCO PREZZI

MANO D'OPERA :

- Operaio specializzato: €/ora 25,00
- Operaio qualificato: €/ora 23,00
- Operaio comune: €/ora 21,00

FORNITURA MATERIALI :

- Fornitura di vetro retinato, sp. 6+0,3-0,6 mm: €/mq 28,00

- Fornitura di vetrocamera formato da due lastre di vetro chiaro, unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratati:
 - a) flot mm.4 / camera 6-9-12-15 / flot mm.4 €/mq 35,00
 - b) flot mm.5 / camera 6-9-12-15 / flot mm.5 €/mq 37,00
 - c) stratificati 3+3 PVB 0,38 / camera 6-9-12-15 / stratificati 3+3 PVB 0,38 €/mq 64,00
 - d) flot mm.4 / camera 6-9-12-15 / flot mm.4 basso emissivo magnetronico €/mq 42,00
 - e) stratificati 3+3 con film PVB 0,38 / camera 6-9-12-15 / flot mm.4 basso emissivo magnetronico €/mq 66,00

- Fornitura policarbonato compatto, protetto ai raggi UV:
 - a) spessore 4 mm €/mq 58,00
 - b) spessore 5 mm €/mq 73,00
 - c) spessore 6 mm €/mq 87,00

- Fornitura policarbonato alveolare, protetto ai raggi UV:
 - a) spessore 10 mm €/mq 18,00

LAVORI ED OPERE COMPIUTE :

- Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio ossidato anodicamente a colore naturale per tavolati fino a 11 cm, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico 12/10 mm, spessore completo 45/50 mm, copribattuta e zoccolo in alluminio, un'anta luce fino a 0,80x2,05-2,10 m: €/cad 500,00

- Fornitura e posa in opera di finestre di tipo normale ad elementi fissi ed apribili, con profilati di lega leggera (alluminio) con " taglio del Ponte Termico" ottenuto a mezzo di idonei listelli isolanti in poliammide o politermide, a norma con DGR Lombardia 8745 del 22/12/2008 - relativa al rendimento energetico degli edifici – ZONA E: infissi+vetri U(W/mqK) 1.8, in ottemperanza alla L n. 447/1995, Telaio perimetrale con spessore minimo di 65 mm in profondità, completi di idoneo controtelaio in ferro zincato, ed opportuna basetta isolante anta con spessore minimo di 75 mm in profondità, parti a vista lucidate a specchio o spazzolate, cerniere del tipo appropriato e staticamente dimensionate, maniglia a "cremonese" che comanda astina a minimo 3 punti di chiusura, guarnizione centrale di battuta e tenuta in EPDM, guarnizioni cingi-vetro interne ed esterne in EPDM, esclusi i vetri isolanti:

- DIN DS o DIN SN base ml 0,80 x altezza ml 1,50:

€/mq 500,00

Verdellino, lì 06/08/2012

La ditta

COINAL SRL

CO.IN.AL. S.R.L.

Il Responsabile
Settore Opere Pubbliche
Arch. Camizzi Mario

