Comune di Verdellino

(Provincia di Bergamo)
Piazza don Martinelli, 1 - 24040 Verdellino
cod.fisc./p.IVA 00321950164 - tel. 0354182811 – fax. 0354182899
E-Mail: info@comune.verdellino.bg.it – PEC: info@pec.comuneverdellino.it
sito internet: www.comune.verdellino.bg.it

COMANDO POLIZIA LOCALE
(Tel. 0354810240- Fax 0350690844)
E-Mail: polizia.locale@comune.verdellino.bg.it - polizia.locale@pec.comuneverdellino.it
SEDE: Via Verdi, 13

ALLEGATO "A"

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

AFFIDAMENTO INCARICO ALLESTIMENTO E IMMATRICOLAZIONE CON TARGA POLIZIA LOCALE DEL NUOVO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO ACQUISTATO CON COFINANZIAMENTO REGIONALE.

N. 1 Dispositivo lampeggiante integrato cm 105 (Mod. Redtronic Bullit Advanced o similare)

Barra luminosa a LED **a sezione ellittica aerodinamica con angoli arrotondati**, **a basso profilo**, lenti in policarbonato con fonte luminosa a LED.

Caratteristiche Tecniche:
- Materiali costruttivi: base in alluminio estruso, lenti in policarbonato blu e/o ambra e/o trasparente in base alla configurazione
- Dimensioni: Lunghezza: mm 1.050 - Larghezza: mm 300 - Altezza: mm 40
- Alimentazione: 11 - 30 Volt
- Supporti per fissaggio a tetto in policarbonato

Composizione:
n. 4 mod. angolari blu/bianchi
n. 5 mod. anteriori blu/ bianchi
n. 5 mod. posteriori ambra/ bianchi
n. 2 luci bianche di profondità laterali

Funzioni:
Blu lampeggiante
Luci frontali (bianche)
Luci laterali (bianche)
Luci di crociera
Luce bianca fissa per illuminazione perimetrale

N.1 Pannello di controllo con tastiera retro illuminata per la gestione dei sistemi ottico - acustici

N. 8 tasti
Funzione microfono
Alimentazione: 11 - 30V
Dimensioni: mm 138 x 118 x 60

Completa di:
N.1 Diffusore esponenziale 100W compatto a forma rotonda

Dimensione: mm 113 x 113 x 72

TRAFFIC ADVISOR:
Sinistra - Destra
Destra - Sinistra
Centro - Esterno

N. 1 Centralina di controllo per Traffic Advisor

N. 2 Dispositivo luminoso a LED (Interno portellone)

- Dimensioni: Lunghezza cm. 6,0 - Altezza cm. 2,3 - Larghezza cm. 9,0
- Alimentazione: 11 - 30V
- Fonte luminosa: LED alta luminosità di ultima generazione
- 4 LED

ALLESTIMENTO VANO BAGAGLI COMPLETO DI:

N.1 Piano scrivania:

Fornitura e montaggio di una struttura composta da: n°1 piano ad uso scrittoio superiore estraibile realizzato in listellare bilamellato con apposita bordatura in gomma antiurto, dotato di blocco di chiusura e apertura.
Il piano scrivania deve essere sostenuto da apposita struttura in tubolare verniciato ancorato al telaio della vettura e nella parte inferiore deve contenere idoneo scomparto atto al contenimento della modulistica.

N. 1 PLAFONIERA A LED (nel vano bagagli interno veicolo)

Caratteristiche tecniche:
Montaggio: superficiale
Alimentazione: 12V
Fonte luminosa: LED alta luminosità di ultima generazione
Luce: bianca

N. 1 ELABORAZIONE GRAFICA ESTERNA conforme al regolamento della Regione Lombardia

N. 1 CASSETTA PRONTO SOCCORSO contenente:

- n° 2 (paia) di guanti sterili monouso
- n° 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml
- n° 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml
- n° 3 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
- n° 1 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
- n° 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- n° 1 confezione di cotone idrofilo
- n° 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
- n° 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm
- n° 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm
- n° 1 (paio) di forbici
- n° 1 laccio emostatico
- n° 1 ghiaccio pronto uso
- n° 1 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- n° 1 istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi

N. 1 Estintore da 2 Kg con supporto

N. 1 IMPIANTO AUSILIARIO ALIMENTAZIONE:

- Fornitura e montaggio nella zona posteriore di un Kit impianto ausiliario in grado di alimentare tutte le dotazioni montate tramite la batteria ausiliaria in modo che la stessa venga ricaricata tramite l'alternatore del veicolo, oppure tramite la presa esterna.

Il Kit impianto ausiliario è composto da:
- n° 1 batteria da 100 Ah a tecnologia VRLA (Valve Regulated Lead Acid).

- n°1 parallelatore di corrente per la ricarica tramite alternatore della batteria ausiliaria.

- n° 1 carica batterie Power Charger PC 12-200 per la ricarica e il mantenimento delle batterie.

- n° 1 pannello test digitale 12V a microprocessore per il controllo della tensione di due batterie a 12V.

- n° 1 stacca batterie automatico per il controllo continuo della tensione della batteria con scollegamento automatico in caso di calo della tensione sotto il limite critico di 11V.

N. 1 INVERTER DI CORRENTE A ONDA SINUSOIDALE PURA da 12V a 230V potenza 1000 Watt

CELLULA DI SICUREZZA:

N. 1 Paratia divisoria in policarbonato trasparente

Costruzione di una paratia divisoria a tutta altezza realizzata in policarbonato antisfondamento e antieffrazione trasparente di adeguato spessore (minimo 4 mm), composta da una o più parti facilmente smontabili, con schermo antisfondamento separante completamente il vano anteriore dell'abitacolo da quello posteriore. La dimensione dello schermo antisfondamento nella parte superiore deve avere una dimensione inferiore rispetto alla corrispondente sezione trasversale dell'abitacolo in modo da definire due luci di passaggio tra la zona posteriore e quella anteriore. Dette luci di passaggio devono essere ricavate sul fianco sx adiacente al piantone della porta e al corrispondente fianco opposto.

N. 1 Rivestimento sedili posteriori con materiale lavabile

Rivestimento totale (escluso appoggiatesta) dei sedili posteriori con foderine in skay lavabile e impermeabile, dotate di orlo elasticizzato.

N. 1 Divisorio dietro ai sedili posteriori

Costruzione dietro ai sedili posteriori di un divisorio realizzato in policarbonato trasparente antisfondamento, tale da non consentire agli occupanti dei posti posteriori di accedere ad oggetti contenuti nel bagagliaio.

N. 1 Pavimentazione posteriore lavabile

Copertura totale della pavimentazione di competenza dei sedili posteriori, con tappeto di gomma antisdrucciolo aderente ai pozzetti posteriori.

Installazione della cellula di sicurezza con mantenimento el numero dei posti a sedere omologati.

- Supporto d'auto a ventosa per tablet mod. Samsung Galaxy
- Smontaggio radio ricetrasmittente mod. Motorola GM380 da autovettura in dismissione
- Riparazione di radio ricetrasmittente mod. Motorola GM380 con sostituzione display
- Installazione radio ricetrasmittente mod. Motorola GM380 su nuova vettura

INSTALLAZIONE dei dispositivi sopra citati eseguita a regola d'arte

FORNITURA:

- **n. 2 Lanterne ricaricabili Streamlight mod. E-FLOOD LITEBOX 12/230V (o similari)**

Caratteristiche tecniche:
Materiali costruttivi: termoplastici antiurto ABS
Fonte luminosa: 6 LED tipo C4
Batteria: ricaricabile al piombo 12V
Autonomia: 8 – 18 ore
Dimensioni: mm 292x130x178
- 3,5 Kg batterie incluse
- Grado di protezione: IPX4
- cod. 45802

- n. 1 Kit Powerflare composto da valigetta e 6 dispositivi luminosi di emergenza con fonte luminosa a LED di ultima generazione.
Caratteristiche tecniche:
- Dimensioni: Ø 120x35 mm
- Peso: 250 gr
- Batteria a litio ricaricabile
- Fonte luminosa: 16 LED

IMMATRICOLAZIONE VEICOLO CON TARGA POLIZIA LOCALE

2. OFFERTA

Importo a base d'asta € 12.520,00 oltre I.V.A. di legge.